フェーズメーション哲学の集大成

MA-5000

モノラル・パワーアンプ
価格 ￥13,000,000（ペア・税別）￥14,300,000（ペア・税込）【受注生産】

現代のスピーカーを強力に駆動する、真空管アンプの最高峰としてPSVANE製 WE-211パラレルシングルアンプ、出力45Wを企画しました。ドライバー段には出力管として人気の高いPSVANE WE-300Bをトランス結合で用い、初段には12AX7を採用して全段３極管による無帰還アンプ構成とする事により、躍動感にあふれ、表情豊かな音楽再生能力を獲得しています。また前面ガラスが印象的な真空管カバーには日本の伝統的デザインである和柄「七宝」を採用して風格あるデザインとしました。

主な仕様
●入力インピーダンス：47kΩ ●利得：28dB
●残留雑音：200μV以下：A-NET ●定格出力：45W（THD：5%）
●周波数特性：10〜40kHz（+0、-3dB）
●出力インピーダンス：4〜8Ω
●消費電力：350W（100V AC 50/60Hz）
●最大外形寸法：370（W）×346（H）×636（D）mm ●重量：50kg

無帰還、300B、そしてパラレル・シングルの大出力。その駆動力は未踏の世界へ誘う

MA-2000

モノラル・パワーアンプ
価格 ￥3,000,000（ペア・税別）￥3,300,000（ペア・税込）【在庫僅少】

数ある現行300Bの中でも「銘球」と言われるPSVANE製 WE-300Bを純A級パラレル・シングル出力動作で用い、そのドライブ段には出力管としても定評のある2A3を採用し、ルンダール社製の出力トランス及び段間トランスで強力にドライブすることにより、強力な電源部と相俟って25Wという大出力で中高域の鮮度と厚みのある低音再生を実現しました。さらに全段3極管構成、無帰還回路は広大なステージ空間の再現と躍動感あふれる音楽再生を可能にしました。

主な仕様
●入力インピーダンス：47kΩ ●利得：27dB
●残留雑音：200μV以下：A-NET ●最大出力：25W（THD：5%）
●周波数特性：10〜40kHz（+0、-3dB）
●出力インピーダンス：4, 8Ω（8,16Ω仕様への変更可）
●消費電力：160W（100V AC 50/60Hz）
●最大外形寸法：270（W）×245（H）×480（D）mm ●重量：20kg

真空管オーディオアンプの代名詞300Bシングルアンプ

●背面

SA-1500

ステレオ・インテグレーテッド・アンプ
価格 ￥1,700,000（税別）￥1,870,000（税込）**新商品2024年10月発売**

PSVANE製WE-300Bを使用した無帰還シングルアンプをより多くの音楽ファンの方に手軽に楽しんで頂くために、ステレオ・インテグレーテッド・アンプとして構成し、3系統の入力切替と単独のパワーアンプとしても使用可能なダイレクトモードを搭載しました。フラッグシップモデル MA-5000の設計ノウハウを随所に取り入れ、出力9W(4Ω)ながら数値を超えた躍動感と見通しの良い広大なステージ・空間の再現をお楽しみいただけます。

主な仕様
●入力インピーダンス：47kΩ ●利得：30dB
●残留雑音：200μV以下：A-NET ●最大出力：9W以上（THD：5%）
●周波数特性：10〜40kHz（+0、-3dB）
●出力インピーダンス：4〜8Ω
●消費電力：140W（100V AC 50/60Hz）
●最大外形寸法：430（W）×240（H）×380（D）mm ●重量：18kg

新時代のプリアンプ+6dBの増幅機能を装備したパッシブ式コントローラー

●背面

CM-2200

コントロールマイスター
価格 ￥1,800,000（税別）￥1,980,000（税込）

オーディオ再生の要とも言える音量調整機構には、新たな発想により特許を取得した理想的なパッシブ式音量調整回路を採用し、バランス入出力にも柔軟に対応するバランス仕様アッテネータートランスを開発しました。CM-2200ではさらに+6dBの増幅機能をトランスに付加しました。いずれのゲイン時でも鮮度が高く、明確な音像定位をお楽しみいただける、新時代のパッシブ式プリアンプです。

主な仕様
●形式：ハイブリッド・パッシブ・アッテネーター ●入力インピーダンス：47kΩ以上
●チャンネルセパレーション：100dB以上（20〜20kHz）
●周波数特性：10〜100kHz（+0、-3dB） ●出力インピーダンス：250Ω以下
●入力端子：RCA×3、XLR×3、FURUTECH製ロジウムメッキ端子
●出力端子：RCA×2、XLR×2、FURUTECH製ロジウムメッキ端子
●最大外形寸法：434（W）×117（H）×289（D） ●質量：10kg

どこまでも鮮度の高いサウンドと音楽の存在感

●背面

CM-1500

コントロールマイスター
価格 ￥900,000（税別）￥990,000（税込）

CM-2200同様、特許技術ハイブリッド・パッシブアッテネーターを搭載し、+6dBの増幅機能を持つコントロール・マイスターです。アッテネーターの接点数をCM-2200の半分となる23接点とし、より細かな調整のため、-10, 0, +6dBと３段階のゲイン切替を持たせました。外部誘導ハムと不要振動を徹底して抑えた構造と、各種高音質パーツを採用したことでバランス、アンバランスでも鮮度の高い表現力豊かなサウンドを再生します。

主な仕様
●形式：ハイブリッド・パッシブ・アッテネーター
●入力インピーダンス：47kΩ以上
●チャンネルセパレーション：100dB以上(20〜20kHz)
●周波数特性：10〜100kHz (+0、-3dB)
●出力インピーダンス：250Ω以下
●入力端子：RCA x 3、XLR x 2 ●出力端子：RCA x 2、XLR x 2
●最大外形寸法：430（W）x 93（H）x 362（D）mm ●重量：8kg

革新のマルチアンプシステム用チャンネルデバイダー

●背面

CHD-1000

パッシブチャンネルデバイダー【受注生産】
価格 ￥2,700,000（ペア・税別）￥2,970,000（ペア・税込）

マルチアンプ方式のスピーカーシステムにおいて、明確な音像定位と広大な音場を再現するために位相リニアとなる6dB/Octのクロスオーバーフィルターの採用は必須であります。これに当社特許のトランス式アッテネーターをCHD-1000用にアレンジして前後に配し、バランス入出力にも柔軟に対応したモノラル構成4Wayパッシブ式チャンネルデバイダーです。

主な仕様
●形式：4Wayパッシブ・チャンネルデバイダー
●クロスオーバー周波数：6dB/Oct
●入力端子：RCA×1、XLR×1 ●出力端子：RCA×5、XLR×4
●外形寸法：430（W）× 93（H）× 359（D） ●本体質量：8kg

アナログ再生は6筐体のフォノイコライザーを得て究極の高みへ！



●MC昇圧トランス



●フォノアンプ



●電源

EA-2000

管球式フォノアンプ
価格 ￥3,300,000（税別）￥3,630,000（税込）

Phasemationフォノアンプの集大成として一切の妥協を排し、外付けMCトランス、新規設計のLCR型管球式イコライザー部、電源部のすべてをモノラル構成の全６筐体としました。フォノバランス入力に対応し、信号系には自社製コイル、トランスを配し、強力な電源部に支えられた再生音は、高S/Nで高分解能、圧倒的な臨場感と見通しの良いステージ再現で演奏者の実在感を最高度に表現します。

主な仕様
●形式：管球式LCR型無帰還フォノアンプ
●入力様式：MM、MC ●入力感度：MM 2mV / MC 0.1mV
●適合カートリッジ出力インピーダンス：MM 47kΩ以下 / MC 1.5〜40Ω
●利得：MM 40dB / MC 66dB ●入力換算雑音：MM -121dBV / MC -147dBV
●定格出力電圧：200mV（1kHz） ●リアカーブ偏差：±0.5dB（20〜20kHz）
●消費電力：35W（100VAC 50〜60Hz）/片ch ●外形寸法：トランス部 214（W）× 118（H）× 265（D）x2、アンプ部 214（W）× 118（H）× 368（D）x2、電源部 214（W）× 118（H）× 352（D）x2
●本体質量：トランス部4.5kg、アンプ部6.1kg、電源部7.8kg / x2

空間表現の追求、3筐体フォノアンプのニュースタンダード

電源部の完全モノラル化を実現する
専用追加電源
PS-1200
価格￥430,000（税別）￥473,000（税込）

EA-1200

管球式フォノアンプ
価格 ￥1,200,000（税別）￥1,320,000（税込）

初代3筐体フォノアンプEA-1000の後継機としてそのデザイン、回路構成を一新、EA-2000のエッセンスを色濃く反映させるため、T-1000ベースの昇圧トランスと無帰還管球式LCR型フォノイコライザー回路を採用しました。入力は3系統のフォノバランス伝送XLR/RCA端子を備え、全てMC/MMに対応し、RIAA、デッカ、コロムビアと３種類のイコライザーカーブを搭載、さらに消磁機能の追加でより一層使いやすくなりました。
電源部はEA-1000譲りの強力電源トランス、チョークコイルにシールド対策を施し、よりクリーンで強力な管球式電源に仕上げました。

主な仕様
●入力感度：2mV（MM）、0.1mV（MC）
●適合カートリッジ出力インピーダンス：47kΩ以下（MM）、1.5〜40Ω（MC）
●利得：40dB（MM）、66dB（MC）
●入力換算雑音：-120dBV（MM）、-146dBV（MC）
●定格出力電圧：200mV（1kHz） ●RIAAカーブ偏差：±0.5dB（20〜20kHz）
●消費電力：43W（100VAC 50/60Hz）
●最大外形寸法：アンプ部：210(W)×93(H)×365(D)mm ×2、電源部：210(W)×93(H)×346(D)mm ●重量：アンプ部：4kg×2、電源部：5.8kg



●アンプ部背面



●電源部背面

半導体フォノアンプの集大成！一切の妥協を排した新次元の音

●背面

EA-550

フォノアンプ
フォノバランス伝送対応MC昇圧トランス内蔵　価格 ￥680,000（税別）￥748,000（税込）

独自の特殊巻線構造で２次巻線に高純度銅線PC Triple-Cを使用したMC昇圧トランスを内蔵。オールディスクリートの全段対称無帰還増幅回路と合計４個の電源トランスによる強力な電源部で構成されたLch、Rch独立完全モノラル２筐体構成。3系統の入力を装備しMM/MCとフォノバランス入力対応。RIAA、デッカ、コロムビアと３種類のイコライザーカーブを搭載。さらに消磁機能を搭載し、より使いやすくなりました。

主な仕様
●形式：V-I / I-V変換型全段対称無帰イコライザーアンプ ●入力様式：MM、MC
●入力感度：MM：2.5mV、MC：0.13mV
●適合カートリッジ出力インピーダンス：MM：47kΩ以下、MC：1.5〜40Ω
●利得：MM：38dB、MC：64dB
●入力換算雑音：MM：-120dBV、MC：-140dBV ●定格出力電圧：200mV（1kHz）
●RIAAカーブ偏差：±0.5dB（20〜20kHz） ●消費電力：10W（100VAC 50〜60Hz）/片ch
●最大外形寸法：211（幅）×93（高さ）×360（奥行） ●重量：5.5kg×2

フォノバランス伝送に対応し、豊富な入力端子と充実した機能を満載

●背面

EA-350

フォノアンプ
フォノバランス伝送対応MC昇圧トランス内蔵　価格 ￥430,000（税別）￥473,000（税込）

T-2000のノウハウを盛り込んだMC昇圧トランスを内蔵しフォノバランス伝送に対応。オールディスクリートの全段対称無帰還増幅回路により優雅で圧倒的な臨場感、見通しの良いステージ再現、高分解能、高S/Nで音楽を楽しむことができます。3系統の入力で各々MM/MCの切替が可能。入力1, ２はフォノバランス入力に対応。RIAA、デッカ、コロムビアと３種類のイコライザーカーブを搭載。さらに消磁機能を搭載し、より使いやすくなりました。

主な仕様
●入力感度:2.5mV(MM)、0.13mV(MC)
●適合カートリッジ出力インピーダンス:47kΩ以下(MM)、1.5〜40Ω(MC)
●利得:38dB(MM)、64dB(MC)
●入力換算雑音:-120dBV(MM)、-140dBV(MC)
●定格出力電圧:200mV（1kHz） ●RIAAカーブ偏差:±0.5dB（20Hz〜20kHz）
●消費電力:20W(100VAC 50/60Hz)
●最大外形寸法:430（W）x 93(H) x 362(D)mm ●重量:8.8kg

上級機のエッセンスを取り入れ、回路のリファインを行い
音質、機能にいっそうの磨きをかけました

EA-320

フォノアンプ
価格 ￥270,000（税別）
￥297,000（税込）

上級機を踏襲したエレガントなデザインに大容量Rコア電源トランスとシャント型ローカルレギュレーターの強力な電源部。オールディスクリート回路によるV-I/I-V変換型全段対称無帰還増幅回路をデュアルモノラルパターンにより豊かな情報量による空間表現を実現しました。消磁回路、CR2段無帰還形Low Cut Filter等上級機の機能を搭載しました。

主な仕様
●入力感度：2.5mV（MM）、0.13mV（MC） ●入力インピーダンス：47kΩ（MM）、470Ω（MC）
●利得：38dB（MM）、64dB（MC） ●入力換算雑音：-120dBV（MM）、-140dBV（MC）
●定格出力電圧：200mV（1kHz） ●RIAAカーブ偏差：±0.5dB（20〜20kHz）
●消費電力：12W（100V AC 50/60Hz） ●最大外形寸法：286（W）×93（H）×252（D）mm
●重量：3.9kg

エレガントに生まれ変わった小さな巨人

EA-220

フォノアンプ
価格 ￥110,000（税別）
￥121,000（税込）

フェーズメーションの新しいデザインイメージを纏った小柄なボディに、半導体技術を駆使したオールディスクリート全段無帰還増幅回路を搭載しMC入力にも対応しています。このクラス最大級の強力な電源部と新たに天板に追加した電磁シールド材により、従来以上のハイスピードと高S/Nを実現し、より豊かな空間表現、躍動感とより高い鮮度を獲得しました。

主な仕様
●入力感度：2.5mV（MM）、0.12mV（MC） ●入力インピーダンス：47kΩ（MM）、470Ω（MC）
●利得：38dB（MM）、64dB（MC） ●入力換算雑音：-120dBV（MM）、-140dBV（MC）
●定格出力電圧：200mV（1kHz） ●RIAAカーブ偏差：±0.5dB（20〜20kHz）
●消費電力：2W（100V AC 50/60Hz）
●最大外形寸法：220(W)×57(H)×228(D)mm ●重量：2.6kg